



29	1	Impulsleitung	Pulse line	1.0308 (E235)
28	2	Winkelverschraubung	Elbows	CF
27	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	17H
26	1	Druckschraube	Adjusting screw	45H
25	1	Federteller	Spring plate	1.0037 (S235JR)
24	1	Druckfeder 21-29	Spring 21-29	Federstahl (EN 10270-1)
23	1	Federteller	Spring plate	1.0037 (S235JR)
22	4	Innensechskantschraube	Socket head screw	8.8
21	1	Federhaube	Bonnet	EN AC-43000 (AISI10Mg)
20	1	Steuergehäuse	Control housing	1.4104
19	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	5-2
18	4	Stiftschraube	Double end stud bolt	5.8
17	2	Dichtung	Gasket	Tesnit / Novaphit / PTFE
16	1	Führungsbuchse	Guide sleeve	CW614N (Ms58) / CC493K (Rg7)
15	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	17H
14	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	5-2
13	1	Dichtring	Gasket ring	1.0401 (C15)
12	1	Dichtung	Gasket	EPDM 80
11	1	O-Ring	O-ring	EPDM / NBR / FKM (VITON)
10	1	O-Ring	O-ring	EPDM / NBR / FKM (VITON)
9	1	Steuerkolben	Control piston	CW614N (Ms58) / CC493K (Rg7)
8	1	Kegelstange	Cone rod	1.4057
7	1	Verschluss-Schraube	Locking screw	1.4057
6	1	Kegel	Cone	1.4057
5	6	Sechskantmutter	Hexagon nut	5-2
4	6	Stiftschraube	Double end stud bolt	5.8
3	1	Dichtung	Gasket	Tesnit / Novaphit / PTFE
2	1	Ventildeckel	Valve cover	1.0037 (S235JR)
1.2	*	Gehäuse PN40	Valve body PN40	1.0619+N (GS-C25)
1.1	*	Gehäuse PN16	Valve body PN16	EN-JS-1030 (GGG 40)
1	1	Gehäuse	Valve body	
POS Mg.		BENENNUNG	Designation	MATERIAL

Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 -m			Kanten entgraten	Allgemeine Oberflächenrauigkeit:		Dokumentenart: Stückliste	
WILHELM SCHLEY GMBH & CO. KG Armaturenfabrik						BEZEICHNUNG:	
						T9 DN50-65	
GEZEICHNET			NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	
GEPRÜFT			hansen		04.04.2017	ZEICHNUNGS-NR.:	
Dateiname:			Podszun		04.04.2017	100 241 K	
T9 DN50-65 - Zg. 100 241 K			Gewicht:		Maßstab: 1:3		BLATT 1 VON 1
							A3

* optional