



* optional

30	1	Impulsleitung	Pulse line	1.0308 (E235)
29	2	Winkelverschraubung	Elbows	CF
28	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	17H
27	1	Druckschraube	Adjusting screw	45H
26	1	Federteller	Spring plate	1.0037 (S235JR)
25	1	Druckfeder 21-29	Spring 21-29	Federstahl (EN 10270-1)
24	1	Federteller	Spring plate	1.0037 (S235JR)
23	4	Innensechskantschraube	Socket head screw	8.8
22	1	Federhaube	Bonnet	EN AC-43000 (AlSi10Mg)
21	1	Steuergehäuse	Control housing	1.4104
20	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	5-2
19	4	Stehbolzen	Bolt	1.0501 (C35)
18	1	Kühlzylinder	Cooling cylinder	EN AC-43000 (AlSi10Mg)
17	1	Dichtung	Gasket	Novaphit
16	2	Dichtung	Gasket	Novaphit
15	1	Führungsbuchse	Guide sleeve	CW614N (Ms58)
14	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	5-2
13	1	Dichtring	Gasket ring	1.0401 (C15)
12	1	Dichtung	Gasket	EPDM 80
11	1	O-Ring	O-ring	EPDM
10	1	O-Ring	O-ring	EPDM
9	1	Steuerkolben	Control piston	CW614N (Ms58)
8	1	Kegelstange	Cone rod	1.4057
7	1	Verschluss-Schraube	Locking screw	1.4057
6	1	Kegel	Cone	1.4057
5	6	Sechskantmutter	Hexagon nut	5-2
4	6	Stiftschraube	Double end stud bolt	5.8
3	1	Dichtung	Gasket	Novaphit
2	1	Ventildeckel	Valve cover	1.0037 (S235JR)
1.2	*	Gehäuse PN40	Valve body PN40	1.0619+N (GS-C25)
1.1	*	Gehäuse PN16	Valve body PN16	EN-JS-1030 (GGG 40)
1	1	Gehäuse	Valve body	
POS Mg.		BENENNUNG	Designation	MATERIAL

Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 -m			Kanten entgraten	Allgemeine Oberflächenrauigkeit:		Dokumentenart: Stückliste	
WILHELM SCHLEY GMBH & CO. KG Armaturenfabrik						T7 DN50-65	
GEZEICHNET			hansen	DATUM		ZEICHNUNGS-NR.:	
GEPRÜFT			Podszun	04.04.2017		100 227 K	
Dateiname:			T7 DN50-65 - Zg. 100 227 K			Gewicht:	
Maßstab: 1:3			BLATT 1 VON 1			A3	